

常温乾燥型 フッ素樹脂コーティング剤

フッソガード

FC - 109

密着性、耐熱性、耐溶剤性、耐摩耗性に優れたフッ素樹脂100%のコーティング剤です。

塗布して常温乾燥させるだけで、離型性、非粘着性、防汚性に優れた皮膜を形成します。

特徴

常温で塗布・乾燥させるだけでフッ素樹脂の皮膜を形成します。

離型性、非粘着性に優れます。

耐熱性に優れます。連続使用可能温度 200

用途

プラスチックやゴム成型時の離型剤 粘着剤、接着剤の付着防止 各種機械の汚れ付着防止

使用方法

1. 表面を脱脂洗浄し、ゴミ、油、水分を除去してください。

* 他の種類の離型剤を使用されていた場合は、型表面に付着している離型剤を完全に取り除いてください。
フッソガードの皮膜は、他の離型剤と混じりあう事が出来ないため、わずかでも他の離型剤が残っていると、密着性が大きく低下しますのでご注意ください。

2. 乾いた状態の表面に15cmほど離して均一に塗布してください。

3. 乾燥させてください。

内容量 210g 1ケース24本入



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1 - 15 - 3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890