

ファイン ESDコート

FC-172

ファインESDコートは、スプレーして常温乾燥させるだけで長期的な帯電防止効果を示す透明なコーティング剤です。耐久性に優れますので、屋外や手の触れる場所など、これまでは使用できなかった箇所にも使用可能です。

特徴

- 塗料タイプの帯電防止剤ですので持続的のある帯電防止効果が期待できます。
- 透明なコーティング剤ですので、外観に変化を与えません。
- 導電性微粒子を使用しているため、湿度に影響を受けず、安定した帯電防止効果を示します。
- スプレータイプのため、複雑な形状の物にも簡単にコーティングできます。
- プラスチック、ガラス、セラミックスなど様々な材質にコーティングできます。

主な用途

- 電子機器の帯電防止。
- OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック成形品の帯電防止。

データ

	表面抵抗率 (/)	下地
1回塗り	5×10^7	PET
2回塗り	2×10^7	PET

膜厚(1回塗り)	約 1 μ m
----------	-------------



使用方法

1. 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
2. 20～30cm程度離してスプレーしてください。
3. 常温で乾燥させてください。指触乾燥は、約10分。完全な乾燥には約2時間必要です。

* 重ね塗りをする場合は、10分程乾燥させてから再度塗布してください。

内容量

- 312ml スプレー

荷姿

- 24本 / ダンボール箱



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1 - 15 - 3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890