

作成日: 2001/03/02

改定日: 2010/01/06

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称: ファインオイルV速乾性 液タイプ NET.18L
 製品コード: FC-182-H18
 会社名: ファインケミカルジャパン株式会社
 住所: 東京都江東区福住 1 - 1 5 - 3
 電話番号: 03-3643-8877
 F A X 番号: 03-3643-8890
 推奨用途及び使用上の制限: 金属切削加工用、揮発性切削油、業務用

2. 危険有害性の要約

G H S 分類

物理化学的危険性: 引火性液体 区分 2
 健康に対する有害性: 皮膚腐食性 / 刺激性 区分 2
 吸引性呼吸器有害性 区分 1
 環境に対する有害性: 水生環境有害性・急性 区分 1
 上記で記載が無い危険有害性は、区分外か分類対象外若しくは分類できない。

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

引火性の高い液体および蒸気
 皮膚刺激
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
 水生生物に非常に強い毒性
 すべての安全注意を読み理解するまで使用しないこと。
 熱 / 火花 / 裸火のような着火源から離して保管すること。
 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 火災の場合には適切な消火方法をとること。
 屋外または換気の良い区域のみで使用すること。
 この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
 ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
 必要に応じて個人用保護具を着用すること。
 保護手袋および保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
 汚染された衣類は再使用する場合には洗濯すること。
 取り扱い後はよく手を洗うこと。
 容器を密閉して涼しい所 / 換気の良い場所で保管すること。

3. 組成、成分情報

単一物質・混合物の区別: 混合物

成分名	重量%	CAS No.	備考
イソパラフィン系炭化水素	100.0	68333-81-3	C4~C8のイソパラフィン 100%

4. 応急措置

吸入した場合:

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合:

汚染された衣類を脱ぐこと。
 皮膚を速やかに洗浄すること。
 多量の水と石鹼で洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

- 目に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 飲み込んだ場合： 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
口をすすぐこと。吐かせないこと。
医師に連絡すること。
- 5 . 火災時の措置**
- 消火剤： 泡（耐アルコール泡）、粉末、二酸化炭素。
散水または噴霧は大規模な火災の際にのみ利用。
- 使ってはならない消火剤： 棒状注水
- 特有の危険有害性： 引火性の高い液体および蒸気
容器は高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分にとること。
- 6 . 漏洩時の措置**
- 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
付近の火気を止める。
付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
河川等へ排出され、環境への影響を起ささないように注意する。
- 7 . 取扱い及び保管上の措置**
- 取扱い： 換気の良い場所で取扱う。
静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増）を使用する。
炎や火気の近くで使用しない。
火気を使用している室内で大量に使用しない。
火の中に入れてない。
- 保管： 日光の直射を避ける。
風通しの良いところに保管する。
火気、熱源から遠ざけて保管する。
40 以上のところで保管しないこと。
水回りや湿度の高いところに保管すると、容器腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。
- 8 . 暴露防止及び保護措置**
- 管理濃度： 設定されていない
- 許容濃度： 日本産業衛生学会 設定されていない
ACGIH(TLV-TWA) 参考として成分であるブタン、ヘプタン、オクタン、ノナンの許容濃度を記す。
ブタン 800ppm, ヘプタン 400ppm, オクタン 300ppm, ノナン 200ppm
- 設備対策： 取扱い設備は防爆型を使用する。
排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。
使用中は火気厳禁の措置をする。
洗顔施設を設置する。
- 保護具：
- 呼吸器の保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。
- 手の保護具： 適切な保護手袋を着用すること。
- 眼の保護具： 適切な眼の保護具を着用すること。
保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）
- 皮膚及び身体の保護具： 適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。
- 衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。

9 . 物理的及び化学的性質

外観等:	無色透明液体
臭気:	溶剤臭あり
沸点:	73 ~ 140 (参考値)
引火点:	-12
発火点:	200 以上
爆発範囲:	(下限)1.1% (上限)8.4% (参考値)
蒸気圧:	データなし
密度(比重):	0.711 (15)

10 . 安定性及び反応性

安定性:	通常の取扱い条件においては安定。
危険有害反応可能性:	強酸化剤(塩素、臭素、フッ素など)と反応する。
避けるべき条件:	高温・スパーク・裸火のばく露、混触危険物質との接触。
混触危険物質:	強酸化剤
危険有害な分解生成物:	燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11 . 有害性情報

急性毒性:	経口: LD50 7g/kg 以上(ラット) 経皮: LD50 5g/kg 以上(ラット) 吸入: LD50 5g/kg 以上(ラット)
皮膚腐食性・刺激性:	ウサギで中ぐらいの皮膚刺激性
眼に対する重篤な損傷・刺激性:	ウサギで刺激性なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性:	データなし
生殖細胞変異原性:	in vitro, in vivo とも陰性
発がん性:	パラフィン類が発がん性と評価された事例はない。
生殖毒性:	ラットの一世代試験で生殖毒性なし。
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露):	データなし
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露):	区分外 13 週吸入試験で NOAEL=2220ppm 28 日間経皮試験で NOAEL=200mg/kg
吸引性呼吸器有害性:	炭化水素で粘度が低いので肺に入ると危険。

12 . 環境影響情報

水生環境有害性・急性	魚、ミジンコ、藻類とも LC50 > 1ppm
水生環境有害性・慢性	難分解性であるが低蓄積性

13 . 廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

14 . 輸送上の注意

国際規則

国連番号:	1993
国連名:	Flammable Liquid, N.O.S
国連分類:	Class 3
容器等級:	

国内規則

陸上規制情報	消防法の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
航空規則情報	航空法の規定に従う。

特別の安全対策

取扱い及び保管上の注意事項に従うこと。
容器からの漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。容器を 40 以下に保ち、転倒、落下、損傷がないように注意すること。

15 . 適用法令

労働安全衛生法:

名称等を表示すべき有害物

該当しない

名称等を通知すべき有害物

イソパラフィン系炭化水素中に含まれる通知対象物質とその割合
 オクタン 85~95% (政令番号 115)、ノナン 1~10% (政令番号 432)、
 ブタン 1~5% (政令番号 482)、ペンタン 0.5~3% (政令番号 543)、
 ヘキサン 1~5% (政令番号 520)、ヘプタン 1~5% (政令番号 526)

有機溶剤中毒予防規則

該当しない

P R T R 法:

該当しない

消防法:

危険物 第四類 第1石油類 (非水溶性) 危険等級

船舶安全法:(船舶による危険物の運送基準等を定める告示) その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

航空法:(航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示) その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

16 . その他の情報

特になし

記載内容の取扱い:

すべての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、一般的な取扱いを対象としていますので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願いいたします。

改定履歴

2009/2/26

JIS Z 7250:2005 の書式に改定および最新の情報による表記内容の見直し。

2010/1/6

G H S 分類を訂正。船舶安全法、航空法についての記述を追加。