

FC-215・業務用

スーパーエレクトリオン

(電子精密機器脱脂洗浄剤)

- 塩素の含有は無し
- オゾン破壊係数ゼロ
- 温暖化係数も低い
- 不燃性
- 低毒性

スーパーエレクトリオンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄出来ます。

<特長>

1. グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。
2. 蒸発が早く、残渣を残さずに洗浄します。
3. プラスチック、ゴム、塗装面を含む総ての部分に使用できます。
4. 通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。
5. 高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。

<使用方法>

洗浄物から15～20cm離してスプレーします。

汚れが溶けて流れ去った後、速やかに乾燥し残渣を残しません。

<用途>

モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、
コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、
通信電話機器の保守等。

<保管及び取り扱い上の注意>

- 直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
- 缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。

<廃棄上の注意>

捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンをしガスを抜くこと

内容量： 220g

表1. 物理的性質

沸点 (°C)	61
表面張力 (mN/m)	13.6
水への溶解度(ppm)	12
水の溶解度(ppm)	95

表2. 環境特性

引火点	なし
空気中での燃焼範囲	なし
大気寿命 (年)	4.1
オゾン破壊係数	0
温暖化係数 (GWP)	320



 **ファインケミカルジャパン株式会社**

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3
TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890