

作成日: 1998/10/2

改訂日: 2025/12/16

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称: ステンレスカラーコートスプレー NET. 420ml
 品番: FC-113
 会社名: ファインケミカルジャパン株式会社
 住所: 東京都江東区福住 1-15-3
 電話番号: 03-3643-8877
 F A X 番号: 03-3643-8890
 推奨用途及び使用上の制限: 着色・防錆スプレー、業務用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性: エアゾール 区分1
 健康に対する有害性: 皮膚腐食性/刺激性 区分2
 眼損傷性/眼刺激性 区分2 A
 発がん性 区分2
 生殖毒性 区分1 A
 特定標的臓器/全身毒性 (単回ばく露) 区分1 (中枢神経系)
 区分2 (呼吸器、腎臓、肝臓)
 区分3 (麻酔作用)
 特定標的臓器/全身毒性 (反復ばく露) 区分1 (神経系、腎臓)
 区分2 (呼吸器)
 環境に対する有害性: 水生環境有害性・急性 区分2
 水生環境有害性・慢性 区分3
 *上記で記載が無い危険有害性は、区分外か分類対象外もしくは分類できない。

ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

極めて可燃性の高いエアゾール
 高圧容器: 熱すると破裂のおそれ
 皮膚刺激
 強い眼刺激
 発がんのおそれの疑い
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 授乳中の子に害を及ぼすおそれ
 臓器の障害
 眠気又はめまいのおそれ
 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
 水生生物に毒性
 長期継続的影響によって水生生物に有害

3. 組成及び成分情報

単一物質・混合物の区別： 混合物

成分名	重量%	CAS No.	備考
トルエン	25.1	108-88-3	
キシレン	7.1	1330-20-7	
エチルベンゼン	5.8	100-41-4	
ミネラルスピリット	1.1	8052-41-3	
エチルアルコール	0.5	64-17-5	
メチルアルコール	0.1	67-56-1	
シリコーン樹脂	8.0	---	
SUS316L フレーク	16.0	---	
沈降防止剤	0.3	---	
ジメチルエーテル	36.0	115-10-6	
合計	100.0		

4. 応急措置

皮膚に付着した場合： 多量の水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合は医師の診断を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診断を受けること。

眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は医師の診断を受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合： 医師の診断を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤： 泡（耐アルコール泡）、粉末、二酸化炭素。
散水または噴霧は大規模な火災の際にのみ利用。

使ってはならない消火剤： 棒状注水

特有の危険有害性： 引火性の高い液体および蒸気
容器は高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分にとること。

6. 漏出時の措置

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
付近の火気を止める。
付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い： 使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざげること。－禁煙。
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
必要な時以外は環境への放出を避けること。

保管： 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
子供の手の届くところに保管しないこと。
直射日光の当たる場所、着火源のある場所、40℃以上となる場所で保管しないこと。
水回りや湿度の高いところに保管すると、容器腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度： トルエン:20ppm, キシレン:50ppm, エチルベンゼン:20ppm, メチルアルコール:200ppm

許容濃度： 日本産業衛生学会
トルエン:50ppm, キシレン:50ppm, エチルベンゼン:50ppm, メチルアルコール:200ppm

ACGIH TLV-TWA
トルエン:20ppm, キシレン:100ppm, エチルベンゼン:20ppm, エチルアルコール:1000ppm, メチルアルコール:200ppm, ミネラルスピリット:100ppm

設備対策： 取扱い設備は防爆型を使用する。
排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。
使用中は火気厳禁の措置をする。
洗顔施設を設置する。

保護具：

呼吸器の保護具： 有機溶剤用マスク

手の保護具： 耐油性のゴム手袋

眼の保護具： ゴーグル

皮膚及び身体の保護具： 帯電防止作業着

衛生対策： 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外観等： 暗銀色液体

臭気： 溶剤臭あり

沸点： -24.8~144℃ (参考値)

引火点： -42℃ (噴射剤) 4℃ (原液)

発火点： 200℃以上 (参考値)

爆発範囲： (下限)0.9% (上限)27.0% (参考値)

蒸気圧： 0.38 MPa (25℃)

密度 (比重)： 0.91 (20℃)

10. 安定性及び反応性

安定性： 通常取扱い条件においては安定。

危険有害反応可能性： 強酸化剤 (塩素、臭素、フッ素など) と反応する。

避けるべき条件： 高温・スパーク・裸火のばく露、混触危険物質との接触。

混触危険物質： 強酸化剤

危険有害な分解生成物： 燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報

急性毒性： 経口：混合物として区分外とした。
経皮：混合物として区分外とした。
吸入：混合物として区分外とした。

皮膚腐食性・刺激性： 混合物として区分2とした。

眼に対する重篤な損傷・刺激性： 混合物として区分2Aとした。

呼吸器感作性： 各成分について区分外もしくは分類なし。

16. その他の情報

特になし

記載内容の取扱い：

すべての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、一般的な取扱いを対象としていますので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願いいたします。

改訂履歴

2014/12/24	JIS Z 7253:2012 の書式に改訂
2015/3/31	GHS 分類の見直し
2022/1/14	JIS Z 7253:2019 の書式に改訂および最新の情報による表記内容の見直し。
2023/05/30	最新の情報による表記内容の見直し。
2024/07/23	最新の情報による表記内容の見直し。
2025/12/16	最新の情報による表記内容の見直し。